

Schubstange für Grundbeschlag
 Art. Nr. Z 995916 / Z 995917
 Operating rod for use basic fittings
 part. no. Z 995916 / Z 995917

Die Verbindungsstange muß der Flügelbreite entsprechend zugeschnitten werden
 The cutting length of connecting rod is determined by sash width

Flügelbreiten für Scherenlenker - 300 mm
 sash width for stay arm - 300 mm
 FB = 480 mm - 750 mm


Detail "B"





Schubstangenführungen öffnen!
 Open the operating rod channel!

Achtung!
 alle beweglichen Teile und Schubprofile mit säurefreiem Fett einfetten.

All moving parts and oprating rods must be greased with acid - free grease.




Ansicht "A"
 View "A"




Schubstange für Getriebe
 Operating rod for window handle

Schubstange für Drehschwenkhebel
 Operating rod for handle



In öffentlichen Gebäuden mit hohem Publikumsverkehr sowie bei Flügelbreiten $\geq 1.200\text{mm}$ und/oder Flügelgewichten $\geq 90\text{kg}$ ist ein zusätzlicher Ausstellbegrenzer grundsätzlich zu montieren.
 In public buildings with high public access as well as sash width $\geq 1.200\text{mm}$ and/or sash weight $\geq 90\text{kg}$ an additional window holder has to be mounted.



Erforderliche Bearbeitung für z.B. Falzbelüftung hat gemäß den technischen Richtlinien der Glashersteller zu erfolgen.

The necessary processing e.g. rebate ventilation has to be carried out according to the technical directives of the glass manufactures.

Zusatzverriegelungen siehe Zeichnung 1033
 Additional vertical lock see Drawing 1033

Achtung: Stückliste separat
 List of fittings separate
 Verarbeitungshinweis beachten!
 Please observe the fabrication instructions!
 Profilverbindungen und Rahmenstöße sind abzudichten!
 Profile joints are to be sealed!
 Bearbeitungswerkzeuge s. Katalog
 Tools for processing s. catalogue

Diese Zeichnung wurde nach dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums gefertigt. Rechtsansprüche aus der Benutzung derselben können nicht abgeleitet werden.
 This drawing has been made ready on the date as printed on this drawing. No right can be derived out of its use.

Diese Unterlagen sind unser geistiges Eigentum. Nach den gesetzlichen Bestimmungen dürfen sie ohne unsere schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern, mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. (Urhebergesetz)


The information remains our intellectual property. Due to legal requirements it is not allowed, neither to copy them nor to acquaint or handle them to third persons, especially competitors, without our written agreement. (Copyright law)


HUECK




Lambda Fenster / window
 DK, verdeckt, Gr. 30

Turn - tilt, concealed, size 30

Zeichnung Nr. / Drawing no.
1031
 03 21/06/2011
 77 L/XL 65 M 57 S
 77 L IF 65 M IF

Beschlagstückliste 1/2 List of fittings 1/2			DIN Links DIN left Stulpbeschlag 100 kg Fitting for 100 kg secondary	DIN Rechts DIN right Stulpbeschlag 80 kg Fitting for 80 kg secondary	DIN Links DIN left	DIN Rechts DIN right
Pos. Pos.	Stck. Pcs.	Bezeichnung Designation	Z 996416 02/64	Z 995971 02/64	Z 996418 02/64	Z 996419 02/64
x	1	Lenker Gr. 30 komplett vormontiert Stay-arm size 30-completely pre-assembled	Z 912253 02/64	Z 912254 02/64		
x	1	Lenkerlager, klemmbar Stay - arm bearing, clamp - on design	Z 994251 02/64	Z 994252 02/64		
x	1	Ecklager, komplett Corner bearing, complete	Z 994253 02/64	Z 994254 02/64		
x	1	Eckband, komplett Corner hinge, complete	Z 993383 02/64	Z 993384 02/64		
x	1	Scherenverriegelungsschieber Stay - arm locking slide	Z 911618			
x	1	Schraube ST 4,8 x 19 DIN 7981 Screw ST 4.8 x 19 DIN 7981	Z 900467			
x	1	Ecklager, komplett Corner bearing, complete			Z 994253 02/64	Z 994254 02/64
x	1	Eckband, komplett Corner hinge, complete			Z 993383 02/64	Z 993384 02/64
x	1	Drehband Hinge			Z 993419 02/64	
7	1	Kipplager- Auflauf Tilting bearing		Z 904810		
9	1	Übersteckprofil / Auflauf unten securing transmission corner piece		Z 906364		
			Z 994960 enthält: consists of:			
8	2	Verbindungsschieber connecting slide		Z 907721		
11	2	Schließplatte Strike plate		Z 914231		
12	1	Übersteckprofil Securing transmission corner piece		Z 908974		
13	2	Eckumlenkung Corner linkage gear		Z 908962		
21	2	Verriegelungsschieber Locking slide		Z 914238		
31	2	Schraube M5 x12 DIN 7500 - MZ Screw M5 x12 DIN 7500 - MZ		Z 909959		
34	1	Stulpgetriebe Secondary gear		Z 917491		
35	1	Unterlage für Stulpgetriebe Screw support for secondary gear		Z 917476		
36	1	Kupplungsteil Coupling piece		Z 905574		
37	1	Verbindungsstück Connecting piece		Z 905376		
38	2	Schraube ST 4,8 x 16 DIN 7982 Screw ST 4.8 x 16 DIN 7982		Z 900456		
43	2	Schubstangenstück Stulp Operating rod piece secondary		Z 914586		
Bitte gesondert bestellen Please order these parts separately						
39	1	Abschlußstücke für das Stulpprofil Set of end piece for secondary profile		Z996379		
40	1	Schubstangensatz für Fenster Set of operating rods shaped for window		Z996500		
41	1	Schubstangensatz für Türen Set of operating rods shaped for doors		Z996501		
x	1	Montagehilfe Assembly aid for stay - arm installation		Z 912283		
x	1	Einsatzbuchse wahlweise Insert sleeve		Z 912287		
<p>Diese Zeichnung wurde nach dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums gefertigt. Rechtsansprüche aus der Benutzung derselben können nicht abgeleitet werden. This drawing has been made ready on the date as printed on this drawing. No right can be derived out of its use.</p>						Zeichnung Nr. / Drawing no. 3005 01 15/04/2011
<p>Diese Unterlagen sind unser geistiges Eigentum. Nach den gesetzlichen Bestimmungen dürfen sie ohne unsere schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern, mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. (Urhebergesetz) The information remains our intellectual property. Due to legal requirements it is not allowed, neither to copy them nor to acquaint or handle them to third persons, especially competitors, without our written agreement. (Copyright law)</p>			Lambda Fenster / window Stulp IF, Beschlag Stulpbereich (Stückliste 1/2) secondary IF, fitting secondary area (list of parts 1/2)			

Beschlagstückliste 2/2 List of fittings 2/2			DIN Links DIN left	DIN Rechts DIN right	DIN Links DIN left	DIN Rechts DIN right
			Stulpbeschlag 100 kg Fitting for 100 kg secondary		Stulpbeschlag 80 kg Fitting for 80 kg secondary	
Pos. Pos.	Stck. Pcs.	Bezeichnung Designation	Z 996420	Z 996421	Z 996422	Z 996423
x	1	Scherenarm links, kpl. für Drehschere verdeckt stay-arm left, complete, concealed	Z 914659	Z 914660		
x	1	Verbindungsstange Gr. 30, verdeckt connecting rod size 30, concealed	Z 914552			
x	1	Scherenverriegelungsschieber verdeckt Stay - arm locking slide, concealed	Z 914511			
x	1	Verbindungsteil Schubstange Connecting piece operating rod	Z 905376			
x	1	Ecklager verdeckt liegend Corner bearing, concealed			Z 994933	Z 994934
x	1	Drehlager komplett, verdeckt liegend Screw ST 4.8 x 19 DIN 7981			Z 914661	Z 914662
7	1	Kipplager- Auflauf Tilting bearing	Z 904810			
x	1	Drehband Hinge	Z 906751 02			
9	1	Übersteckprofil / Auflauf unten securing transmission corner piece	Z 906364			
Stulpverriegelung Secondary locking			Z 996380		enthält: consists of:	
8	2	Verbindungsschieber Connecting slide	Z 907721			
11	2	Schließplatte Strike plate	Z 914231			
12	1	Übersteckprofil Securing transmission corner piece	Z 908974			
13	2	Eckumlenkung Corner linkage gear	Z 908962			
21	2	Verriegelungsschieber Locking slide	Z 914238			
31	2	Schraube M5 x 12 DIN 7500 - MZ Screw M5 x 12 DIN 7500 - MZ	Z 909959			
34	1	Stulpgetriebe Secondary gear	Z 917491			
35	1	Unterlage für Stulpgetriebe Screw support for secondary gear	Z 917476			
36	1	Kupplungsteil Coupling piece	Z 905574			
37	1	Verbindungsstück Connecting piece	Z 905376			
38	2	Schraube ST 4,8 x 16 DIN 7982 Screw ST 4.8 x 16 DIN 7982	Z 900456			
43	2	Schubstangenstück Stulp Operating rod piece secondary	Z 914586			
Bitte gesondert bestellen Please order these parts separately						
39	1	Abschlußstücke für das Stulpprofil Set of end piece for secondary profile	Z996379			
40	1	Schubstangensatz für Fenster Set of operating rods shaped for window	Z996500			
41	1	Schubstangensatz für Türen Set of operating rods shaped for doors	Z996501			
Diese Zeichnung wurde nach dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums gefertigt. Rechtsansprüche aus der Benutzung derselben können nicht abgeleitet werden. This drawing has been made ready on the date as printed on this drawing. No right can be derived out of its use.					Zeichnung Nr. / Drawing no. 3005 01 15/04/2011	
Diese Unterlagen sind unser geistiges Eigentum. Nach den gesetzlichen Bestimmungen dürfen sie ohne unsere schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern, mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. (Urhebergesetz) The information remains our intellectual property. Due to legal requirements it is not allowed, neither to copy them nor to acquaint or handle them to third persons, especially competitors, without our written agreement. (Copyright law)			Lambda Fenster / window Stulp IF, Beschlag Stulpbereich, verdeckt (Stückliste 2/2) Secondary IF, fitting secondary area, concealed (list of parts 2/2)			



Achtung!
Alle beweglichen Teile und Schubprofile mit säurefreiem Fett einfetten!

Attention!
All moving parts and operating rods must be greased with acid-free grease.

D-D

Schubstangensatz Pos. 40 Fenster und Pos. 41 Tür siehe Zeichnung 3006
Set of operating rods Pos. 40 window and Pos. 41 door see drawing 3006

Eckumlenkung ohne Fehlbedienungsicherung
Corner linkage gear without mishandling device

gezeichnet in Drehstellung
drawn in side hung position

ACHTUNG!
Zwischen Mitte Stulpgetriebe und Mitte Hebel / Getriebeeingriff (C-Maß) im Lüftungsflügel muß unbedingt ein Mindestabstand von 180 mm eingehalten werden. Dadurch ergibt sich eine min. Flügelhöhe von 700 mm.
Attention!
You must observe a minimum of 180 mm the secondary sash gear (ventilation sash) and the middle of the gripping pin of handle (C-dimension)! As a consequence the minimum sash height is 700 mm!

Achtung!
Attention!
Für Beschlageinbau Stulp IF siehe Stückliste 1/2
For installation integrated second sash window / door see list of fittings 1/2
Für Beschlageinbau Stulp verdecktfliegend siehe Stückliste 2/2
For installation integrated second sash window / door concealed see list of fittings 2/2

Profil- und Schubstangenbearbeitung siehe Zeichnung 3006!
Profile- and operating rod processing see drawing 3006!


Lists of fittings separate

gezeichnet in Drehstellung
drawn in side hung position

gezeichnet in Offenstellung
drawn in opening position

Stulpflügel - in Offenstellung gezeichnet!
Secondary sash side hinged-drawn in opening position!

Lüftungsflügel - in Drehstellung gezeichnet!
Turn/ tilt window-drawn in side hung position!



- A** Bandseitige Ausführung des Stulpflügel: siehe Einbauzeichnung für Drehflügel Register: 2000
Hinge-side version of the secondary sash: see side-hung sash For assembly drawing see register: 2000
- C** Für den Lüftungsflügel stehen die Dreh - Kipp Beschläge Art. Nr. Z 995976 / Z 995977 / Z 995978 / Z 995979 / Z 995980 / Z 995982 zur Verfügung. Siehe Katalog Register: Beschläge! Bandseitige Ausführung siehe Einbauzeichnung für Dreh - Kippflügel, Register 1000
Kipp vor Dreh Beschläge für den Lüftungsflügel sind ohne Änderungen einzusetzen!
Einbauzeichnung siehe Register: 1000
For hinge-side version see turn-tilt sash the turn-tilt fittings art. no. Z 995976 / Z 995977 / Z 995978 / Z 995979 / Z 995980 / Z 995982 are available for the ventilation sash. See catalogue register Fittings
Tilt before turn fittings for the ventilation sash must be installed without any changes!
For assembly drawing see register: 1000

Achtung: Stücklisten separat
List of fittings separate
Verarbeitungshinweis beachten!
Please observe the fabrication instructions!
Bearbeitungswerkzeuge s. Katalog
Tools for processing s. catalogue
Profilverbindungen und Rahmenstöße sind abzudichten!
Profile joints are to be sealed!


Erforderliche Bearbeitung für z.B. Falzbelüftung hat gemäß den technischen Richtlinien der Glashersteller zu erfolgen.

The necessary processing e.g. rebate ventilation has to be carried out according to the technical directives of the glass manufactures.

Diese Zeichnung wurde nach dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums gefertigt. Rechtsansprüche aus der Benutzung derselben können nicht abgeleitet werden.
This drawing has been made ready on the date as printed on this drawing. No right can be derived out of its use.


Diese Unterlagen sind unser geistiges Eigentum. Nach den gesetzlichen Bestimmungen dürfen sie ohne unsere schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern, mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. (Urhebergesetz)
The information remains our intellectual property. Due to legal requirements it is not allowed, neither to copy them nor to acquaint or handle them to third persons, especially competitors, without our written agreement. (Copyright law)

HUECK 3005 03 04/2011
Zeichnung Nr. / Drawing no.
Lambda Fenster / window
Stulp IF, Beschlag Stulpbereich
Secondary IF, fitting secondary area
77 L IF




Bearbeitung für Stulpfenster / - Tür

Processing of secondary window and door without meeting rail



Die obere Schubstange um 60 mm kürzen, falls die Abschnittlänge im Bereich des Langloches liegt. Die Schubstange muß dann mit den Verbindungsteilen 905 574 und 905 376 verbunden werden.

Cut off the top operating rod by 60 mm, if the cutting length is situated in the zone of the oblong hole. The operating rod has to be connected with the connecting pieces 905 574 and 905 376.



Bei ungleicher Teilung : $(LRB + 9) - (FB1 + 6) = FB2$
 At non - uniform pitch : $(LRB + 9) - (FB1 + 6) = FB2$

Da sich bei diesem Fenstertyp Toleranzen von 3 Zuschnitten ergeben können, ist es zweckmäßig, zuerst den Blendrahmen zu fertigen und das IST - Maß für die Berechnung einzusetzen.

In case of this window type, tolerances for 3 cut lengths may arise. Therefore it is reasonable to finish first the frame and consider the effective dimension for calculation.

Achtung !
 Unter FB 700 mm muß der Flügelzuschnitt $FB = LRB + 8$ mm betragen.
Attention !
 FB being under 700 mm, the cutting length of sash should be $FB = LRB + 8$ mm

Bearbeitung für Dreh - und Drehkippschläge
 siehe Register 1000 und 2000

Processing of the hardware for side - hung - as well as turn / tilt - windows and -doors, see register 1000 and 2000

Die obere Schubstange um 60 mm kürzen, falls die Abschnittlänge im Bereich des Langloches liegt. Die Schubstange muß dann mit den Verbindungsteilen Z 905574 (Pos. 36) und Z 905376 (Pos. 37) verbunden werden.

Cut off the top operating rod by 60 mm, if the cutting length is situated in the zone of the oblong hole. The operating rod has to be connected with the connecting pieces Z 905574 (Pos. 36) and Z 905376 (Pos. 37).


* Bohrungen für Schraube M5x12 (Z 909959)
 * Drilling for screw M5x12 (Z 909959)

Senkblechschr. Kreuzschl. Countersunk recessed flat head tapping screw B 4.2 x 22 DIN 7982 mS
 Linsenblechschr. Kreuzschlitz raised recessed head tapping screw B 4.2 x 16 DIN 7981 mS


Diese Zeichnung wurde nach dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums gefertigt. Rechtsansprüche aus der Benutzung derselben können nicht abgeleitet werden.
 This drawing has been made ready on the date as printed on this drawing. No right can be derived out of its use.
 Diese Unterlagen sind unser geistiges Eigentum. Nach den gesetzlichen Bestimmungen dürfen sie ohne unsere schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern, mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. (Urhebergesetz)
 The information remains our intellectual property. Due to legal requirements it is not allowed, neither to copy them nor to acquaint or handle them to third persons, especially competitors, without our written agreement. (Copyright law)

Achtung!
 Bearbeitung der Stulpflügelprofile
 siehe Zeichnung 3007
 Attention !
 Processing for secondary sash profile, see drawing 3007


HUECK
 3006
 06 30/11/2011
 Zeichnung Nr. / Drawing no.
 Lambda Fenster / window
 Stulp IF, Profilbearbeitung
 Secondary IF, profile processing
 77 L IF



Ansicht von innen
View from inside



Detail "B"



$$FB (LF) = X (LF) + 11,5$$

$$FB (SF) = X (SF) - 8,5 \text{ [Zuschnitt + 17] !! (siehe Detail "B")}$$

$$FB (SF) = X (SF) - 8,5 \text{ [Cut + 17] !! (see detail "B")}$$

$$FH = LRH + 9$$

$$FH (Flügelpr. für Stulppr. B 804600) = LRH - 25$$

$$FH (Sash pr. for secondary profile B 804600) = LRH - 25$$

$$STH = LRH - 92$$

LRB = Lichte Rahmenfalzbreite
LRB = Clear frame rebate width

LRH = Lichte Rahmenfalzhöhe
LRH = Clear frame rebate height


FB = Flügelbreite
FB = Sash width

FH = Flügelhöhe
FH = Sash height

SF = Stulpflügel
SF = Second sash

LF = Lüftungsflügel
LF = Ventilation sash

STH = Stulpprofilhöhe (B 804600)
STH = Secondary profile height (B 804600)



Profilauswahl siehe:
Katalog
Fenster/Türen Lambda 77L IF

Profile selection see:
Catalog
Windows/Doors Lambda 77L IF




Diese Zeichnung wurde nach dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums gefertigt. Rechtsansprüche aus der Benutzung derselben können nicht abgeleitet werden.
This drawing has been made ready on the date as printed on this drawing. No right can be derived out of its use.

Diese Unterlagen sind unser geistiges Eigentum. Nach den gesetzlichen Bestimmungen dürfen sie ohne unsere schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern, mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. (Urhebergesetz)
The information remains our intellectual property. Due to legal requirements it is not allowed, neither to copy them nor to acquaint or handle them to third persons, especially competitors, without our written agreement. (Copyright law)

HUECK	Zeichnung Nr. / Drawing no.	3007
		01 01/11/2010
Lambda Fenster / window		
Stulp IF, Profilschnitt		
Secondary IF, profile cutting		

Bearbeitung und Zuschnitt, Stulpflügelprofil B 804270, B 804280 *
Processing and cutting, travelling mullion for second sash B 804270, B 804270*

LRB = Lichte Rahmenfalzbreite
 LRB = Clear frame rebate width
 LRH = Lichte Rahmenfalzhöhe
 LRH = Clear frame rebate height
 FB = Flügelbreite
 FB = Sash width
 FH = Flügelhöhe
 FH = Sash height
 SF = Stulpflügel
 SF = Second sash
 LF = Lüftungsflügel
 LF = Ventilation sash
 STH = Stulpprofilhöhe (B 804600)
 STH = Secondary profile height (B 804600)



Bearbeitung, IF Flügelprofil.
 Weitere Bearbeitung siehe:
 Zeichng. Nr. 3006
 Zeichng. Nr. 3007

Processing IF sash profile.
 Further processing see:
 Drawing no. 3006
 Drawing no. 3007

* Profilauswahl siehe:
 Katalog
 Fenster/Türen Lambda 77L IF
 * Profile selection see:
 Catalog
 Windows/Doors Lambda 77L IF

Diese Zeichnung wurde nach dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums gefertigt. Rechtsansprüche aus der Benutzung derselben können nicht abgeleitet werden.
 This drawing has been made ready on the date as printed on this drawing. No right can be derived out of its use.
 Diese Unterlagen sind unser geistiges Eigentum. Nach den gesetzlichen Bestimmungen dürfen sie ohne unsere schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern, mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. (Urhebergesetz)
 The information remains our intellectual property. Due to legal requirements it is not allowed, neither to copy them nor to acquaint or handle them to third persons, especially competitors, without our written agreement. (Copyright law)

HUECK

Zeichnung Nr. / Drawing no.
3008
 14/07/2011

Lambda Fenster / window

Stulp IF, Profilzuschnitt

Secondary IF, profile cutting

77 L IF

Beschlagstückliste

List of fittings

Beschlag Senkklass Gr. 1


Pos.	Stck. Pcs.	Bezeichnung Designation	Z996072
1	1	Senkklassscherenpaar Gr.16W friction hinges size 16W	Z994942
2	1	Unterlage Blendrahmen packer frame	Z996587
3	1	Unterlage Flügelrahmen packer sash	Z996588
4	4	Senkkopf-Blechsraube ST4,8x22mm counter sunk self-tapping screw ST4,8x22 mm	Z902584
5	4	Senk Einnietmutter Edelstahl M5 counter sunk blind rivet nut, stainless steel M5	Z914762
6	8	Flachkopfschraube M5x20mm flat head screw with M5x20mm	Z909951
7	6	Blechteilschraube ST4,8x16mm self-tapping screws ST4,8x16mm	Z902162

Bitte gesondert bestellen ! Please order separately !

Diese Unterlagen sind unser geistiges Eigentum. Nach den gesetzlichen Bestimmungen dürfen sie ohne unsere schriftliche Zustimmung weder ververviältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern, mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. (Urhebergesetz)
The information remains our intellectual property. Due to legal requirements it is not allowed, neither to copy them nor to acquaint or handle them to third persons, especially competitors, without our written agreement. (Copyright law)

	Datum/ date	Name / name	HUECK HARTMANN	Druck Nr. / printing no
Gezeichnet / drawn by	06/2008	Alberts		4001-04
Geprüft / checked by	03/2011	Gromowski		Stand: 03/2011
Geändert / modified by	03/2011	Meurer		

Maßstab / scale	HUECK Serien Lambda Schereneinbau Senkklass-Scheren Gr. 16" Installation top-hung stays size 16"
-----------------	--



Diese Zeichnung wurde nach dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums gefertigt. Rechtsansprüche aus der Benutzung derselben können nicht abgeleitet werden.

This drawing has been made ready on the date as printed on this drawing. No right can be derived out of its use.

Verarbeitungshinweis beachten !
Please observe the fabrication instructions !

Profilverbindungen und Rahmenstöße sind abzudichten !
Profile joints are to be sealed !

Achtung: Stückliste separat
List of fittings separate

<small>Diese Unterlagen sind unser geistiges Eigentum. Nach den gesetzlichen Bestimmungen dürfen sie ohne unsere schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern, mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. (Urhebergesetz) The information remains our intellectual property. Due to legal requirements it is not allowed, neither to copy them nor to acquaint or handle them to third persons, especially competitors, without our written agreement. (Copyright Iw)</small>			
Datum / date	Name / name		Druck Nr. / printing no
Gezeichnet / drawn by	11/2009 Hübl		4001-04
Geprüft / checked by	03/2011 Gromowski		Stand: 03/2011
Geändert / modified by	03/2011 Meurer		
Maßstab / scale	HUECK Serien Lambda Schereneinbau Senkklapp-Scheren Gr. 16" Installation top-hung stays size 16"		
1:2			