



Füllungsstärke Filling thickness	Distanzleiste spacer	Schraube screw
11	C	
12	C	
13	B	K 910064
14	B	
15	A	
16	A	
17	C	K 910065
18	C	
19	B	
20	B	
21	A	K 910038
22	A	
23	C	
24	C	
25	B	
26	A	
27	A	
		Z 911944
		Z 911986
		Z 911935

Verglasungsdichtungen Serie 65 M
Glazing gaskets Series 65 M

Verglasungsdichtungen Glazing gaskets	außen external	innen internal		
		(A) 	(B) 	(C)
Art. Nummer Art. no.	Z 914258	Z 914259	Z 914260	Z 914261
Spaltmaß in mm Gap dimension	5.5	4.5 - 7.0	5.5 - 8.0	6.5 - 9.0

Achtung!
max. Belastung ≤ 50 kg
Attention!
Maximum load ≤ 50 kg

053001100

Die angegebenen Füllungsdicken sind Nennmaße. Bei der Auswahl der Innendichtung sind die Glas- und Profiltoleranzen zu berücksichtigen. Eventuell ist die nächst kleinere / größere Innendichtung einzuplanen.

The specified panel thicknesses are nominal dimensions. When selecting the inner gasket, glass- and profile tolerances must be regarded. Possibly the next smaller or bigger inner gasket should be included.