



Verglasungsdichtungen Serie 77 L Glazing gaskets Series 77 L

Verglasungsdichtungen Glazing gaskets	außen external	innen internal		
		(A) 	(B) 	(C)
Art. Nummer Art. no.	Z 914257	Z 914262	Z 914263	Z 914264
Spaltmaß in mm Gap dimension	6	4.5 - 7.0	5.5 - 8.0	6.5 - 9.5

Wahlweise, nach U-Wert einsetzbare Verglasungsdichtungen mit Glasfalzdämmung (ab P 594205)

Optionally applicable glazing gaskets, in accordance of the U value, with glass rebate insulation (from P 594205)

Verglasungsdichtungen Glazing gaskets	außen external	innen internal		
		(A) 	(B) 	(C)
Art. Nummer Art. no.	Z 914257	Z 914259	Z 914260	Z 914261
Spaltmaß in mm Gap dimension	6	4.5 - 7.0	5.5 - 8.0	6.5 - 9.5

Die angegebenen Füllungsdicken sind Nennmaße. Bei der Auswahl der Innendichtung sind die Glas- und Profiltoleranzen zu berücksichtigen. Eventuell ist die nächst kleinere / größere Innendichtung einzuplanen.

The specified panel thicknesses are nominal dimensions. When selecting the inner gasket, glass- and profile tolerances must be regarded. Possibly the next smaller or bigger inner gasket should be included.