


Stulpflügel - Beschlag, klemmbar, Scherenlenker als Drehgelenk, verdeckt liegend
Schlagregendichtheit nach EN 12208 Klasse 9A; Luftdurchlässigkeit nach EN 12207 Klasse 4
Bearbeitungs- und Montagezeichnung: Register 3000


Secondary sash fitting, clamp-on design, stay-arm hinge as pivot arm, concealed
Water tightness in accordance with EN 12208 class 9A; air permeability in accordance with EN 12207 class 4
Processing and assembly drawing: register 3000

Fenster Serie Lambda
Window series Lambda

77 L IF		



Bitte Anwendungsdiagramme beachten!
Please observe the application diagrams!



A

Grundbeschlag
für den Stulpflügel

Z 996422 DIN L
Z 996423 DIN R

mit Drehlager.
Drehlager, Ecklager und Eckband,
klemmbar, inkl. Stulp-Verriegelung
komplett, alle Verriegelungen
verstellbar

max. Flügelgewicht 100 kg

Der Beschlag verfügt über eine
einstellbare Bremse und
Endanschlag deren Reibung
durch eine Schraube justiert
werden kann. Bitte beachten
Sie, dass **bei normaler**
Betätigung des Fensters kein

Ausstellbegrenzer erforderlich ist.
Ein zusätzlicher Ausstellbegrenzer
ist zu montieren:

- bei Flügelbreiten über 1.200 mm
- bei Flügelgewichten über 90 kg
- in öffentlichen Gebäuden
(Schulen, Rathaus, etc.)

**Zubehör bitte
gesondert bestellen!**

Z 996500

Schubstangensatz gelocht, für
Fenster

Z 996501

Schubstangensatz gelocht, für Türen
Abschlussstücke für das Stulpprofil
siehe Register **Zubehör**

A

Basic fitting for
secondary sash

Z 996422 DIN L
Z 996423 DIN R

with pivot bearing,
pivot bearing, corner bearing
and corner hinge, clamp-on design,
including complete locking,
all locking variants adjustable

max. sash weight 100 kg

The fitting is equipped with an
adjustable brake and limit stop whose
friction can be set means of a screw.
Please observe that **no limiting
stay-bar is required in case of normal
window operation.** An additional
limiting stay-bar must be fitted:

- in case of sash
widths of more
than 1.200 mm
- in case of sash
weights of more
than 90 kg
- in public buildings
(school, town hall, etc.)

**Please order
accessories separately!**

Z 996500

Set of operating rods, shaped for
windows

Z 996501

Set of operating rods, shaped for doors
End pieces for secondary sash profile
see register **Accessories**

