


Beschläge und Zubehör für einwärts und auswärts öffnende Türen
Fittings and accessories for doors opening in and out

Verarbeitungs- und Montagezeichnung: Register 7200
Processing and assembling drawing: Register 7200

Tür Serie Lambda
Door series Lambda

77 L	65 M	57 S
------	------	------




Z 914894

Elektro - Türöffner, ohne Entriegelung, mit Profix II, 10 - 24 Volt WS / GS, links und rechts verwendbar

Z 914894

Electric door opener, without unlocking, with Profix II, 10 - 24 Volt AC / DC, suitable for left and right




Z 914895

Elektro - Türöffner, mit **mechanischer Entriegelung** für den Tagbetrieb, mit Profix II, 10 - 24 Volt WS / GS, links und rechts verwendbar

Z 914895

Electric door opener, with **mechanical unlocking** of electric opener latch during daytime, with Profix II, 10 - 24 Volt AC / DC, suitable for left and right




Z 914896

Elektro - Türöffner, ohne Entriegelung für den Tagbetrieb, 10 - 24 Volt WS / GS, links und rechts verwendbar

Z 914896

Electric door opener, without unlocking of electric opener latch during daytime, 10 - 24 Volt AC / DC, suitable for left and right



Z 914897

Elektro - Türöffner, mit **mechanischer Entriegelung** für den Tagbetrieb, 10 - 24 Volt WS / GS, links und rechts verwendbar


Z 914897

Electric door opener, with **mechanical unlocking** of electric opener latch during daytime, 10 - 24 Volt AC / DC, suitable for left and right

Profix II = Türöffner mit integrierter
Fallenführung
WS = Wechselstrom
GS = Gleichstrom

Profix II = Door opener with integrated
latch guide
DC = Direct current
AC = Alternating current

Elektro - Türöffner in Sonderausführung auf Anfrage!
Special design electric openers upon enquiry!



Z 904290

Einsatzstück, verstellbar für Schließbleche mit Vorrichtung für Elektro-Öffner

Z 904290

Adjustable striking plate insert piece, designated for electric door opener




Z 914682

Einsatzrosette, Edelstahl, für Profilzylinder

Z 914682

Adjustable rosette, stainless steel, for profile cylinder



Sicherheits - Profilzylinder
mattvernickelt, mit 3 Schlüsseln

Safety profile cylinder
matt nickel, with 3 keys

Serie Series	Einwärts + auswärts öffnend Opening in + out	
	mit Einsatzrosette außen with insert rosette outside (Z 914682)	mit Aufsatzrosette beidseitig with supplementary rosette on both sides
77 L	Z 912811 30 mm / 50 mm	Z 911162 30 mm / 65 mm
65 M	Z 914931 30 mm / 40 mm	Z 912811 30 mm / 50 mm
57 S	Z 900037 30 mm / 30 mm	Z 914932 30 mm / 45 mm