Fenster Serie Lambda
Window series Lambda

77 XL		
77 L	**65 M**	**57 S**
77 L IF	**65 M IF**	



Z 914267 25

Dehnungsdichtung,
als Klappdichtung,
EPDM, schwarz,
Oberfläche: Gleitpolymer
verwendbar für Dehnungsprofile
mit Aufnahmekanal siehe Abbildung

Z 914267 25

Expansion gasket as folding gasket,
EPDM, black
Surface: gliding polymer
suitable for expansion profiles
with accommodating channel,
see illustration

Der angegebene mittlere Montageabstand erlaubt einen Bewegungsausgleich von ± 2 mm .
The indicated average assembly distance allows for a compensation of movement of ± 2 mm.



Z 914268 25

Dehnungsdichtung für Blech,
C-Form, EPDM, schwarz,
Oberfläche: Gleitpolymer
verwendbar für Dehnungsprofile
zur Aufnahme einer
Materialstärke von 2 - 3 mm,
Blechbreite: 35 - 38 mm

Z 914268 25

Expansion gasket, for sheet metal,
C-shaped, EPDM, black
Surface: gliding polymer
suitable for expansion profiles
for housing a material
thickness of 2 - 3 mm,
sheet width: 35 - 38 mm

Der angegebene mittlere Montageabstand erlaubt einen Bewegungsausgleich von ± 3 mm .
The indicated average assembly distance allows for a compensation of movement of ± 3 mm.



Z 914269 25

Dehnungsdichtung für Blech,
U-Form, EPDM, schwarz,
Oberfläche: Gleitpolymer
verwendbar für Dehnungsprofile
zur Aufnahme einer
Materialstärke von 2 - 3 mm,
Blechbreite: 35 - 40 mm

Z 914269 25

Expansion gasket, for sheet metal,
U-shaped, EPDM, black
Surface: gliding polymer
suitable for expansion profiles
for housing a material
thickness of 2 - 3 mm,
sheet width: 35 - 40 mm



Z 904107 25

Dehnungsdichtung,
EPDM, schwarz,
verwendbar für Dehnungsprofile
für die Aufnahme einer Materialstärke
von 2 - 3 mm

Z 904107 25

Expansion gasket,
EPDM, black
suitable for expansion profiles
for housing a material thickness
of 2 - 3 mm

Einbau: siehe Register Schnittpunkte
Installation: refer to register sections

Z 914531 25

Dichtungs-Kupplung
aus EPDM, schwarz,
Oberfläche: Gleitpolymer
für Profilverbreiterungen
mit dem Zusatzprofil P 496114
Dichtungsstöße müssen
abgedichtet werden

Z 914531 25

Gasket coupling,
made of EPDM, black,
Surface: gliding polymer
for profile extensions with
supplementary profile P 496114
Gasket joints must
be sealed

Einbau: siehe Register Schnittpunkte
Installation: refer to register sections

Z 906789 25

Klemmgummi, Meterware, für
Abdeckprofil **P 803390** und **P 803570**
in Abschnittslängen zu je 50 mm / alle
250 mm einzusetzen

Z 906789 25

Rubber clip piece, metrelength material,
suitable for **P 803390** and **P 803570** ,
applicable in 50 mm lengths / set all 250 mm

Z 907686 25

Klemmgummistück, wie **Z 906789**
Länge: 50 mm / alle 250 mm einzusetzen

Z 907686 25

Rubber clip piece, as **Z 906789**
length: 50 mm / set all 250 mm

010000800

M 1:2
Scale 1:2

Einbau: siehe Verarbeitungshinweis
Installation: refer to Processing Information